

# Übersicht Platzhalter / Variablen

Platzhalter fangen immer mit **objekt.** an,

gefolgt vom Bereich (z.B. **property\_id.**)

und enden mit dem eigentlichen Platzhalternamen.

So lautet z.B. der Platzhalteraussdruck für die Stadt einer Immobilie: **objekt.property\_id.city**

In einigen Fällen, meistens bei Kontakten, kann die Verschachtelung eine Ebene weiter gehen.

So kann man greift man z.B. auf die Kontaktdaten eines am Objekt zugeordneten Amtsgericht über `object.property_id.district_court.name` oder `object.property_id.district_court.city` zu.

Hinter `object.property_id.` wird `district_court.` eingefügt, gefolgt von den üblichen Platzhaltern eines Kontakts.

Wie Platzhalter in Vorlagen eingebunden werden, finden Sie im Eintrag "Mailvorlagen erstellen":

[Mailvorlagen erstellen](#)

## Objekte (objekt.property\_id.<PLATZHALTER>)

Beispiel "Objektname intern": `objekt.property_id.name`

Bezeichnung Platzhalter	Platzhalter
Objektname intern	name
Objektname extern	external_headline
Straße	street
Hausnummer	nr
PLZ	zip
Stadt	city

## Kontakte

Kunde (objekt.partner\_id.<PLATZHALTER>)

Verkäufer (objekt.user\_id.<PLATZHALTER>)

Beispiel "Nachname": objekt.user\_id.lastname

Vorname	firstname
Nachname	lastname
Titel/Anrede	title
Straße	street
Hausnummer	nr
PLZ	zip
Ort	city